

Standard Kleinststeuerung mit Logikmodul LOGO!



Standard Kleinsteuerung mit Logikmodul LOGO!

Technische Daten:

- Schaltschrank: BxHxT (400x500x210)mm, RAL 7035, IP56
- Logikmodul LOGO! von Siemens
- Netzteil primär 120/230 V AC, sekundär 24V DC / 5A oder 24V DC /2,5A
- Haupt- und Not-Aus-Schalter, 5,5 kW / 16A
- Not-Aus-Pilzdrucktaster (Zugentriegelung) und Not-Aus-Schaltgerät
- Leuchtdrucktaster klar „Steuerung Ein“
- Drucktaster blau „Richten“
- Drucktaster weiß „START“
- Drucktaster schwarz „STOPP“
- Alle Ein- und Ausgangssignale auf Zugfeder-Initiatoren- und Aktorenklemmen
- Die Bedienelemente belegen bereits 4 Eingänge

Preise: auf Anfrage

- Kleinsteuerung, 12 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge
- Kleinsteuerung, 16 digitale Eingänge, 12 digitale Ausgänge
- Kleinsteuerung, 24 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge
- Programmiersoftware LOGO! Soft Comfort V5.0
- Programmierkabel LOGO! PC-Kabel
- Speicherkarte LOGO! Memory Card
- LOGO! Handbuch, deutsch

Ein Standard-Schaltplan mit Darstellung der E/A-Belegung bis auf Klemmen ist in den Preisen für die jeweilige Kleinsteuerung enthalten.

Optional kann auch gegen Aufpreis eine Zweihandbedienung, bestehend aus Relaisbaustein und zwei Tastern, mitgeliefert werden.

Die Programmierung, Verdrahtung der Aktorik/Sensorik sowie eine Inbetriebnahme kann auf Wunsch erfolgen und wird nach Aufwand berechnet.

Kosten für Verpackung, Versicherung und Fracht werden separat berechnet.